

FONDER B1

dugattyúkenő alumíniumöntő gépekhez

A **FONDER B1** egy magas forráspontú wax, amely milliméteres porszemnyi granulátumokból áll. Az öntőkamrában a **FONDER B1** granulátumai gyorsan elpárolognak, és homogén bevonatot képeznek a felületen. A kamra és a dugattyú kenése és védelme szinte azonnal biztosított.

A **FONDER B1** kiváló kenést és védelmet biztosít a vízszintes elrendezésű, magasnyomású alumíniumöntő berendezések nyomókamráinak és dugattyúinak.

A **FONDER B1** előnyei:

- megszünteti a súrlódást a befecskendezés során,
- az olajokkal ellentétbe, a **FONDER B1** nem füstöl,
- tiszták maradnak a gépek,
- használatával megszűnik a hűtés-effektus a fémkamrákban,
- növeli a dugattyúk élettartamát,
- nem hagy maga után olajos égési nyomokat az öntvényeken,
- alacsony füstkibocsátás és megszünteti a munkadarabok porozitását.

A **FONDER B1** granulátum adagolása történhet automatikusan, mert az adagolóban lévő szelepek gondoskodnak arról, hogy a granulátum megfelelő mennyisége rendelkezésre álljon, mire a dugattyú alaphelyzetbe visszaáll.

Felhasználási javaslat:

a befecskendezett fém mennyisége KG-ban:	a megfelelő granulátum mennyisége GRAMM-ban
1	0,2 – 0,4
2	0,4 – 0,6
5	0,6 – 0,8
10	2 - 3
20	4 - 6

Fizikai tulajdonságok:

Szín	fehér
Sűrűség	940 kg / m ³
Dinamikus viszkozitás 140°C-on	100 – 200 mPa.s
Forráspont	>110 °C

Kiszerelés:

- 3 kg, 14kg, 25kg, 100kg.