

BESLUX AIR ATOX 68

100% szintetikus, élelmiszeripari levegőkompresszor olaj, NSF-H1

A **BESLUX AIR ATOX 68** levegőkompresszorok rotor-szárnyainak és csavarjainak kenésére kifejlesztett speciális olaj. Viszkozitásának és kiváló tulajdonságainak köszönhetően, biztonságosan használható ventilátoros, vagy egyéb kompresszorokhoz. 100%-ban szintetikus, élelmiszeripari alapolajokból és adalékokból áll, rendelkezik az FDA jóváhagyásával, NSF-H1 minősítésű.

A **BESLUX AIR ATOX 68** minden típusú csavaros, vagy dugattyús kompresszor kenésére alkalmas.

Főbb előnyei:

- minimálisra csökkenti a súrlódást (az ásványi alapú olajokhoz képest),
- kiválóan összefér elastomerekkel, elastomer csuklókkal, és egyéb ásványi, vagy szintetikus kompresszor olajokkal,
- kitűnően ellenáll hőmérsékletnek,
- hosszú élettartamú,
- tisztán tartja az olajsűrőket és szeparátorokat,
- nagyon jó víz-, és levegő-szeparációs tulajdonságú.

Fizikai tulajdonságok:

Fizikai megjelenés	áttetsző, színtelen folyadék
Sűrűség	0,845 kg/l
ISO	VG 68
Lobbanáspont °C	258
Dermedéspont °C	< -45
Levegő engedés 50°C	7 perc
FZG fogaskerék teszt (A/8,3/90)	>12
Demulgáló index	40/38/2(20')
Viszkozitás 40°C-on cSt	51.2 – 74.8
Viszkozitás 100°C-on cSt	11
Viszkozitási index	149
Conradson maradvány	0,77 %
Habzási teszt: I.	20/0 (15'')
II.	10/0 (10'')
III.	20/0 (25'')

Kiszerelés:

- 5L, 25L