

BESLUX ATOX 32

Élelmiszeripari multi-funkciós kenőolaj, NSF – H1

A **BESLUX ATOX 32** különleges finomítási eljárású gyógyszeripari olajokból, és jól megválogatott adalékokból lett kifejlesztve, mely egészségre ártalmatlan. Minden, a gyártás során felhasznált alapanyag szerepel az FDA listáján. A termék rendelkezik az NSF – H1 minősítéssel (regisztrációs szám: 025.677), ezért használható az élelmiszeriparban. A **BESLUX ATOX 32** olajat olyan mechanizmusok kenésére fejlesztették ki, ahol előírás a nem mérgező tulajdonság, és mely folyamatok során a kenőanyag véletlenszerűen érintkezik élelmiszerekkel.

A **BESLUX ATOX 32** további előnyei:

- magas viszkozitási index, tehát magas hőmérsékleten sem veszíti el jó viszkozitási tulajdonságait,
- alacsony fagyáspont, mely alkalmassá teszi 0°C alatti használatra is, így a gépek több napos állás után is könnyen újraindíthatóak,
- nagyon magas nyírási stabilitás, a magas minőségű finomítási eljárással készült, nagy tisztaságú, fehér alapolajnak köszönhetően,
- magas habzsgátló, és kiváló vízelválasztó képesség,
- széles viszkozitási tartomány, tehát megfelel a hidraulikus rendszerek által állított követelményeknek.

A **BESLUX ATOX 32** kiváló tulajdonságainak és adalékainak köszönhetően, kifejezetten alkalmas minden géphez az élelmiszeriparban.

A **BESLUX ATOX 32**-ben lévő olajak nagyon jó vízelválasztó és dielektromos tulajdonsággal rendelkeznek, és nem mérgezők, ezért a termék jól használható élelmiszeripari elektromos készülékek védelmére.

Fizikai tulajdonságok:

Viszkozitási osztály	ISO 3448	32
Viszkozitás 40°C-on		28,8 – 35,2 cSt
Viszkozitási index, min.		105°C
Cseppenési pont, max.		-21°C
Gyulladáspon, min.		170°C
Aniline pont, min.		105°C
Rézkorrózió 3óra/100°C		1a

Kiszerelés:

- 5 L, 50L, 185Kg