

BESLUX BESSIL F-100 és F-10000

Élelmiszeripari szilikon olaj, magas hőmérsékletre **NSF-H1**

A **BESLUX BESSIL F-100 és F-10000** minden olyan mechanizmus kenésére ajánlott, amelyet szintetikus olajjal használnak, magas hőmérsékleten, víz és szennyező anyagok jelenlétében működnek. Hőközlő-olajként is használható keringető, vagy forró kádas rendszerekben.

A **BESLUX BESSIL F-100 és F-10000**:

- stabil marad és ellenáll extrém magas hőmérsékletnek,
- alacsony viszkozitás ingadozás magas hőmérsékleten,
- alacsony elpárolgási ráta,
- jó habzás-gátló képesség,
- ellenáll oxidációnak,
- magas kémiai stabilitás,
- víz-lepergető,
- jó kenőképesség.

Alkalmazás:

Felvihető kézi olajzóval, használható központi kenőrendszerekben.

Használati javaslat:

- a kenőanyagokra általában érvényes elővigyázatossággal kezelje,
- tartsa a tartályt zárva, hogy elkerülje a szennyeződést,
- ne keverje más természetű termékekkel. A szilikon olajok nem összeférhetők a felületkezelő eljárásokkal,
- nem alkalmazható festés előtti műveletekhez, vagy bármely felületkezelő eljáráshoz.

Fizikai tulajdonságok:

	F-100	F-10000
Alapolaj típusa	szilikon olaj	szilikon olaj
Viszkozitás 25°C-on	250-400 cSt	9000-10000 cSt
Lobbanáspont	>300°C	>300°C
Szín	színtelen	színtelen
Sűrűség 25°C-on	0,970 gr/ml	0,973 gr/ml
Expanziós együttható	$9,45 \times 10^{-4}$	$9,45 \times 10^{-4}$
Hővezető képesség, °C	$3,8 \cdot 10^{-4}$ W/m	$3,8 \cdot 10^{-4}$ W/m

Kiszerezés:

- 2L, 5 L.