

BESLUX GEAR ATOX 100,150,220,320,460,680,1500

NSF-H1 Élelmiszeripari olaj fogaskerekhez, csapágyakhoz, áttételi rendszerekhez

A **BESLUX GEAR ATOX** egy fél-szintetikus termékcsalád nagy finomságú gyógyszeripari és egyéb alapolajokból és speciális, egészségre ártalmatlan adalékokból kifejlesztett kenőolaj.

A **BESLUX GEAR ATOX** termékeket olyan elemekből állították össze, melyek mindegyike szerepel a Spanyol Nemzeti Egészségügyi Hivatal, a Food and Drug Administration (**FDA**), a Department of Agriculture of the USA (**USDA**) listáján és rendelkezik **NSF-H1** minősítéssel.

A **BESLUX GEAR ATOX** véletlenszerűen érintkezhet élelmiszerekkel, és azok alapanyagaival, az egészség veszélyeztetése nélkül, így minden élelmiszeripari berendezés kenésére alkalmas.

A **BESLUX GEAR ATOX** kiválóan alkalmas fogaskerek, fogaskerékházak, kúp alakú és spirális fogaskerek, csapágyak, láncok, csavarok csuklók kenésére és általánosságban minden olyan mechanizmus kenésére, amelyhez ISO 100-tól ISO 1500 viszkozitású olaj szükséges.

Fizikai tulajdonságok:	100	150	220	320
Szín	színtelen	színtelen	színtelen	színtelen
Sűrűség 20°C-on gr/ml	0,868	0,868	0,871	0,875
Viszkozitás 40°C-on cSt	90-100	135-165	198-242	288-352
Viszkozitás 100°C-on cSt	12,7	16,5	21,1	28,0
Viszkozitási index	116	113	116	118
Dermedéspont	max. -12°C	max. -12°C	max. -12°C	max. -12°C
Lobbanáspont	min. 220°C	min. 220°C	min. 230°C	min. 230°C
Demulgáló index	40/40/0	40/40/0	40/40/0	40/40/0
Rézkorrozó	1a	1a	1a	1a
Fémkorrozó (desztillált víz)	megfelelt	megfelelt	megfelelt	megfelelt
Hegedési terhelés min.	min. 160 kg	min. 160 kg	min. 160 kg	min. 160 kg

Fizikai tulajdonságok:	460	680	1500
Szín	színtelen	színtelen	színtelen
Sűrűség 20°C-on gr/ml	0,876	0,880	0,881
Viszkozitás 40°C-on cSt	414-506	612-748	1350-1650
Viszkozitás 100°C-on cSt	37,6	49,8	87,5
Viszkozitási index	121	125	130
Dermedéspont	max. -18°C	max. -9°C	max. -6°C
Lobbanáspont	min. 230°C	min. 240°C	min. 240°C

Demulgáló index	40/37/3	40/37/3	n.a.
Rézkorrózió	1a	1a	1a
Fémkorrózió (desztillált víz)	megfelelt	megfelelt	megfelelt
Hegedési terhelés min.	min. 160 kg	min. 160 kg	min. 160 kg

Kiszerelés:

- 4 x 5L