

## CAMIN 4200

### Cseppenés-mentes kenőolaj

A **CAMIN 4200** viszkózus ásványi olaj. Összetétele miatt kiváló a tapadó-képessége.

A **CAMIN 4200** cseppmentes kenőanyag, amely jól ellenáll a magas hőmérsékletnek 150°C-ig, és jó kopásálló, valamint öregedési tulajdonságokkal rendelkezik. Az olaj viszkozitása révén nincs cseppenés-pontja, így kifröccsenés, kicsapódás sem jelentkezik.

A **CAMIN 4200** használható az élelmiszeriparban, ahol korlátozottan, vagy egyáltalán nem érintkezik élelmiszerekkel.

A **CAMIN 4200** jól használható konvektor rendszerekhez és mindín típusú lánchoz. Kiválóan alkalmas a papír-, textil-, élelmiszer- és fém-ipari fogaskerekhez, csapágyakhoz, siklócsapágyakhoz.

#### Fizikai tulajdonságok:

|                                 |             |                       |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Alapolaj típusa                 |             | ásványi               |
| Kinematikus viszkozitás 40°C-on | ASTM D 445  | 4200 cSt              |
| Viszkozitási index              | ASTM D 2270 | 180                   |
| Sűrűség                         | ASTM D 1298 | 894 kg/m <sup>3</sup> |
| Dermedés pont                   | ASTM D 2500 | -5°C                  |
| Lobbanáspont                    | ASTM D 92   | 240°C                 |
| Aniline pont                    | ASTM D 611  | 115°C                 |
| Rézkorrozio                     | ASTM D 130  | 1a                    |
| Szín                            |             | áttetsző barna        |

#### Kiszerelés:

- 5 L, 4 x 5L, 180kg.