

FLUOR 32 C spray

Szélsőséges és agresszív környezetnek ellenálló, fluor tartalmú olaj

A **FLUOR 32 C spray** nagyon gyúlékony, színtelen, szagtalan, perfluoralkyl-polyeter típusú olaj, amely fizikailag és kémiaiilag is teljesen inert, ellenálló (a fluoros oldószereket kivéve).

A **FLUOR 32 C spray** jól tapad a felülethez, és nem érzékeny az ultraibolya sugárzásra. Nagymértékben csökkenti a súrlódást, még ha ultra vékony, rugalmas rétegben visszük is fel a felületre.

A **FLUOR 32 C spray** termék kompatibilis minden, széles körben használt elasztomerrel, tömítéssel, műanyagokkal és fémekkel, így kifejezetten ajánlott műanyagok, elasztomerek és természetes gumik kenésére.

A **FLUOR 32 C spray** kiválóan alkalmas összeszereléshez kenőanyagként. Csökkenti a súrlódási együtthatót, amely jelentősen csökkenti a szereléshez használt időt és energiát.

Különleges alkalmazása az autóiparban: az autótetek szigetelési rendszereinek **FLUOR 32 C**-vel történő kenése lehetővé teszi a szigetelő anyag tökéletes illeszkedését és meggátolja a nyikorgást.

Fizikai tulajdonságok:

Alapolaj típusa		fluorozott
Kinematikus viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	32 cSt
Szín		színtelen
Tömeg sűrűség 20°C-on	ASTM D 1298	1874 kg/m ³
Folyási pont	ISO 3016	- 40°C
Felhasználási hőmérséklet		- 40-től + 100°C-ig
Súrlódási együttható (4-golyós teszt)	ASTM D 4172	0,08 mm

Kiszerelés:

- 400 ml spray (12db/doboz)