

FLUOR 70 spray

Szélsőséges és agresszív környezetnek ellenálló, teflon tartalmú olaj

A **FLUOR 70 spray** nem gyúlékony, színtelen, szagtalan, perfluoralkyl-polyeter típusú olaj, mely fizikailag és kémiaiilag is teljesen ellenáll minden típusú folyadék vagy gázos termék agresszív támadásának (a fluoros oldószereket kivéve), még termikus és ionsugárzásnak is.

A **FLUOR 70 spray** termék kompatibilis minden, széles körben használt elastomerrel, tömítéssel, szigeteléssel, műanyagokkal és fémekkel.

A **FLUOR 70 spray** kiválóan alkalmas minden olyan csapág, siklócsapág, lánc és csukló kenésére, mely magas hőmérsékletnek, vizes környezetnek, hidrokarbonoknak, és klórozott oldószereket agresszív hatásának vannak kitéve. Ez a teljesen színtelen kenőanyag nagyon hosszan tartó zsíros filmet hagy maga után, mely nem szennyezi az alkatrészeket, terméket. Éppen ezért tökéletesen alkalmas műanyag kilökö-tüskék és hidegalakító szerszámok nyomóoszlopainak kenésére

Fizikai tulajdonságok:

Alapolaj típusa		kénezett
Kinematikus viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	70 cSt
Viszkozitási index		127
Szín		színtelen
Tömeg sűrűség 20°C-on	ASTM D 1298	1910 kg/cm ³
Folyási pont	ISO 3016	- 51°C
Felhasználási hőmérséklet		- 50-től + 180°C-ig
Illékonyság (30 óra 100°C-on)	ASTM D 972	4 %
Stabilitás/ ionsugárzás	Rad	5 x 10 ⁸
Shell 4 golyós teszt	ASTM D 4172	
Hegedési átmérő		0,4 mm
Súrlódási együttható		0,07 mm

Kiszerelés:

- 300 ml spray (12db/doboz)