

GRAFOL C2

Ásványi olaj alapú paszta, extrém magas hőmérsékletre

A **GRAFOL C2** egy ásványi olaj alapú kenőpaszta, mely nagy koncentrációban tartalmaz szilárd kenőanyagot - grafitot és rezet.

A **GRAFOL C2** kiváló karcolás-gátló és korrózióvédő tulajdonsággal rendelkezik 1000°C hőmérsékletig. 500°C felett az alapolaj a hőmérséklet hatására fokozatosan elpárolog (oxidáció nélkül) úgy, hogy nem hagy maga után nehéz kocszos maradványanyagokat, mely végül egy száraz kenőfilmet eredményez. Erős tapadó-képességének és egyedülálló termikus stabilitásának köszönhetően jelentősen meghosszabbítja a kenési intervallumokat.

A **GRAFOL C2** alkalmas minden magas hőmérsékleten használt csavarhoz, mert a csavarkötések szétszerelésnél is oldhatóak maradnak. Használható minden magas hőmérsékletnek és kémiaellenálló anyagoknak kitett szállítólánc, körhagyó tárcsa, vezérlő büttyök, vezető és csukló kenésére is.

A **GRAFOL C2** szintén alkalmas csapágyak, siklócsapágyak kenésére, melyek alacsony fordulatszámúak és rezgéseknek vannak kitéve, vagy hő- és elektromosságot vezető pasztaként öntőformák csúszósíneihez.

Fizikai tulajdonságok:

Alapolaj típusa		ásványi
Szín		réz színű
Felhasználási hőmérséklettartomány folyamatos használat során		-20°C-tól +1000°C-ig
NLGI fokozat		2
Megtörés előtti penetráció	ASTM D 217	265/295 x0,1 mm
NDN faktor	n x mm	1500
Sűrűség 20°C-on		1,1
Alapolaj viszkozitása 40°C-on	ASTM D 445	95 cSt
Sűrűsítő anyag		szervetlen

Kiszerelés:

- 450ccm, 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 180 Kg