

GRAFOL HT FLUID

Nagyon folyékony, szintetikus olaj alapú kenőpaszta, extrém magas hőmérsékletre

A **GRAFOL HT FLUID** kiváló karcolás-gátló és korrózió-gátló tulajdonsággal rendelkezik 1000°C hőmérsékletig. 200°C felett az alapolaj a hőmérséklet hatására fokozatosan elpárolog, és anélkül, hogy maga után nehéz kocszos maradványanyagokat hagyna, száraz kenőfilmet képez. Ez a paszta nem kap lángra forró felületekkel való érintkezéskor. Erős tapadó-képességének, magas szilárd kenőanyag tartalmának és egyedülálló termikus stabilitásának köszönhetően jelentősen meghosszabbítja a kenési intervallumokat.

A **GRAFOL HT FLUID** alkalmas minden magas hőmérsékletnek és kíméletlen időjárásnak kitett csavar, szállítólánc, körhagyó tárcsa, vezérlő büttyök, vezető és csukló kenésére. Szintén alkalmas csapágyak, siklócsapágyak kenésére, melyek alacsony fordulatszámúak és rezgéseknek vannak kitéve.

Használati javaslat:

Ahhoz, hogy a paszta mindenhol jól behatoljon, beolvadjon, az alkatrészek ne legyenek 80 °C-nál magasabb hőmérsékletűek mikor bekenjük azokat. Ez után a hőmérséklet fokozatos emelkedésével 200°C-on az alapolaj teljesen elpárolog (biztosítson megfelelő szellőzést a keletkező füst elszívására). A megmaradó szilárd kenőanyag ezután 1000°C-ig biztosítja a kenést.

Fizikai tulajdonságok:

Alapolaj típusa		Szintetikus
Szín		szürke
Felhasználási hőmérséklettartomány folyamatos használat során		-30°C-tól +1000°C-ig
NDN faktor	n x mm	1500
Dinamikus viszkozitás	mPa.s	4500

Kiszerezés:

- 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg, 50 Kg