

KL 80 V.O.C. mentes, hidegzsírtalanító

A **KL 80** garantáltan mentes halogenizált oldószerektől (klór, fluor, bróm) aromás-, HCFC-, vagy glycol ether anyagoktól.

A **KL 80** tisztít és zsírtalanít minden típusú mechanikus elemet (csapágyat, láncot, filtert, fogaskereket, stb.)

A **KL 80** V.O.C. mentes az EU törvények alapján – gőznyomása 20°C-on kisebb, mint 0,01 KPa.

A **KL 80** magas oldóképessége révén gyorsan oldja a zsírokat, vágó-, vagy fémmegmunkáló olajokat, piszkos olajokat, és az átmeneti olajos, és waxos védőrétegeket.

A **KL 80** semleges festékekere és a legtöbb műaynagra (polyethylene, polypropylene, polyester, teflon...), azonban ez, a felhasználás körülményeitől függően változhat, ezért előzetes tesztelés ajánlott.

Fizikai tulajdonságok:

Halmazállapot		folyadék
Szag		enyhe
Szín		színtelen
Sűrűség 20°C-on	NFT 30 020	0,01
O.D.P.		0
Lobbanáspont	ISO 2719	88°C
Fagyáspont	ASTM D 86	-36°C
K.B index	ASTMD 1133	27
Gőznyomás 20°C-on	NFT 30 020	0,009 KPa

Használati javaslat:

A **KL 80** hígítatlanul, hidegen használható. Felvitele ecsettel, átitatott ruhával, vagy permetezve.

Kiszerelés:

- 200L