

ASTARMET BP PX

Húzópaszta EP adalékokkal

Az **ASTARMET BP PX** alumínium, könnyűfémötvözetek, acélötvözetek és rozsdamentes acél alakítására, húzási folyamatokra kifejlesztett paszta.

Az **ASTARMET BP PX** pasztában lévő **klórmentes** EP (extrém nyomás) és MP (közepes nyomás) adalékok biztosítják a kiváló eredményt nagy igénybevételű húzási munkák során is.

Az **ASTARMET BP PX** használatakor az anyagfolyás jelentősen javul, így meggátolja a karcok és foltok keletkezését a már húzott felületen.

Az **ASTARMET BP PX** vízben oldható, ezért a húzott felületről lúgos mosóval könnyen eltávolítható.

Felhasználási javaslat:

Használható önmagában, vagy vízben oldva, a konkrét megmunkálástól függően. Általában húzási folyamatokhoz 1:10 arányban (paszta/víz) alkalmazható. Közvetlenül használat előtt fel kell keverni.

Vízben oldva spray, permet formában hordjuk fel a húzandó felületre, hogy a bevonat megfelelő mennyiségű, egyenletes legyen. Ajánlott még a hengerkenő és az ecsetes kenő is.

Fizikai tulajdonságok:

Külső megjelenés	paszta
Dinamikus viszkozitás	1750 - 3250 mPa s
pH 10% vízben	8,8 – 9,4
Penetráció mm/10	290 - 370

Kiszerelés:

- 5 kg, 20kg, 185kg