

ASTARMET BP TC

Paszta RÉZhúzáshoz, stancoláshoz

Az **ASTARMET BP TC** olyan speciális adalékanyagokat tartalmazó paszta, mely kifejezetten RÉZ húzásához, illetve alumínium, könnyűfémötvözetek, acélötvözetek és rozsdamentes acél stancolásához fejlesztett paszta.

Az **ASTARMET BP TC** pasztában lévő kénszulfát tartalmú EP (extrém nyomás) és MP (közepes nyomás) adalékok biztosítják a kiváló eredményt nagy igénybevételű húzási munkák során is.

Az **ASTARMET BP TC** használatakor az anyagfolyás jelentősen javul, így meggátolja a karcok és foltok keletkezését a már húzott, stancolt felületen.

Az **ASTARMET BP TC** vízben oldható, ezért a húzott felületről lúgos mosóval könnyen eltávolítható.

Felhasználási javaslat:

Használható önmagában, vagy vízben oldva, a konkrét megmunkálástól függően. Általában húzási folyamatokhoz 1:1, vagy 1:2 arányban (paszta/víz) alkalmazható. Közvetlenül használat előtt fel kell keverni. Vízben oldva spray, permet formában hordjuk fel a stancolni kívánt felületre, hogy a bevonat megfelelő, egyenletes legyen.

Nehéz rézhúzáshoz és rozsdamentes acél stancolásához az **ASTARMET BP TC** pasztát önmagában (nem vízzel keverve) kell használni, ilyenkor a hengerkenő és az ecsetes kenő javasolt.

Fizikai tulajdonságok:

Külső megjelenés
Alapösszetevők
pH 10% vízben
Penetráció mm/10
Vízben oldhatóság

fehér paszta
szervetlen sűrűsítő és zsír
8 – 9
285 - 315
teljesen oldható

Kiszerezés:

- 5 kg, 20kg